



Modelo GM 2424



Equipo multi-funcional cargador / inversor de onda sinusoidal pura, que combina en una sola unidad las funciones de inversor, cargador con maximizador incorporado para ofrecer apoyo de alimentación ininterrumpida con un tamaño portátil.

Compatible con tensión de red o la potencia del generador. Su pantalla LCD ofrece amplia operación de los botones configurables por el usuario y de fácil acceso, como la carga de batería, la prioridad del cargador AC / solar actual y seleccionar la tensión de entrada para los electrodomésticos, ordenadores

MODELO	POWER 2424 PLUS
Potencia nominal	3000VA/2400W

VALORES ENTRADA	POWER 2424 PLUS
Voltaje	230VAC
Rango de frecuencia	50/60Hz (Auto detectable)

BATERÍA	POWER 2424 PLUS
Voltaje batería	24 VDC
Voltaje de carga flotante	27 VDC
Protección sobrecarga	31VDC
Máxima intensidad de carga	20 /30 A
Forma de onda	Onda senoidal pura

VALORES SALIDA	POWER 2424 PLUS
Regulación voltaje (modo batería)	230VAC +/- 5%
Protección	6000VA
Eficiencia (pico)	93%
Tiempo de transferencia	10ms (ordenadores) 20ms (electrodomesticos)
Forma de onda	Onda senoidal pura

VALORES MAXIMIZADOR	POWER 2424 PLUS
Potencia entrada campo fotovoltaico	1500W
Voltaje máximo entrada campo fotovoltaico	145 VDC
Consumo máximo en espera	2W

CARACTERISTICAS FISICAS	POWER 2424 PLUS
Fondo x ancho x alto (mm)	140 x 295 x 479
Peso	11.5kg