

Dongle-WLAN-FE Inteligente



Inteligente

Comunicación WLAN y Fast Ethernet (FE)
Sistema de monitoreo de terceros compatible ¹



Simple

Plug & Play Soporta
Max. 10 dispositivos



Confiable

IP65
Soporta reconexión automática

Especificaciones técnicas	SDongleA-05
General	
Máx. Dispositivos soportados	10
Máx. Inversores soportados	10
Interfaz de conexión	USB
Interfaz Ethernet	10/100M Ethernet
Instalación	Plug-and-play
Indicador	Indicador LED
Dimensiones (L x A x F)	146 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)
Peso	90 g (0.2 lb.)
Grado de protección	IP65
Consumo de energía (típico)	2.5 W
Modo de operación	STA
Algoritmo de cifrado	Mecanismo de encriptación: WPA/WPA2 Cifrado: TKIP/CCMP/AES
Parámetro inalámbrico	
Estándares y frecuencias compatibles	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)
Ambiente	
Rango de temperatura de funcionamiento	-30 °C a +65 °C (-22 °F a 149 °F)
Rango de humedad relativa	5 - 95% RH
Rango de temperatura de almacenamiento	-40°C a +70°C (-40 °F a 158 °F)
Máx. altitud de funcionamiento	4,000 m (13,123 ft.)
Cumplimiento de normas (más información disponible previa solicitud)	
Certificados	SRR, CE, RCM
Inversores compatibles	
Modelo de inversor maestro compatible	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0

¹: El sistema de gestión de terceros debe emparejar el protocolo de comunicación con el Smart Dongle de Huawei.

Dongle-4G Inteligente



Inteligente

Diseño inteligente de control de exportación cero
Soporte sistema de monitoreo de 3rd-party ¹



Simple

Plug & Play
Soporte máx. 10 dispositivos



Confiable

IP65
Soporte de reconexión automática

Especificación Técnica	Dongle inteligente-4G
General	
Máximo. número de dispositivos manejables	10
Máximo. número de inversores manejables	10 (Inversores conectados via RS485)
Interfaz de conexión	USB
Instalación	Plug-and-play
Indicador	Indicador LED
Dimensiones (P * A * A)	130 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)
Peso	90 g (0.2 lb.)
Grado de protección	IP65
Consumo de energía (típico)	3.5 W
Parámetro inalámbrico	
Tipo de tarjeta Sim	mini-sim (15 mm*25 mm)
Estándares y frecuencias compatibles	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE ²
Ambiente	
Rango de temperatura de funcionamiento	-30 °C a +65 °C (-22 °F a 149 °F)
Rango de humedad relativa	5 - 95% RH
Rango de temperatura de almacenamiento	-40°C a +70°C (-40 °F a 158 °F)
Máxima altitud de funcionamiento	4,000 m (13,123 ft.)
Cumplimiento estándar (más información disponible bajo solicitud)	
Certificado	CE, Aprobación de Tipo para Tailandia, MIC

^{*1} El sistema de gestión de terceros coincidirá con el protocolo de comunicación con Huawei Smart Dongle.

^{*2} Para obtener la lista de operadores recomendados y detalles sobre las frecuencias admitidas, póngase en contacto con los distribuidores locales.

^{*3} Para garantizar una transmisión de datos estable, Huawei sugiere que se instale un dongle 4G en áreas con señal móvil estable (señal 2G de 4 bares, señal 3G/4G a 3 barras).