

SOLAR LUXE

Las baterías SOLAR LUXE están pensadas para instalaciones fotovoltaicas aisladas y eólicas. Alcanza los 550 ciclos con descargas del 20% y los 400 ciclos descargándola un 35%

Las baterías SOLAR LUXE nos proporcionan un alto rendimiento a un bajo coste. Están compuestas por seis compartimentos individuales separados y conectados entre sí, en serie, dentro de una caja o envases de polipropileno al modo de material aislante y resistente al ácido cada célula contiene un bloque de placas positivas y negativas.

Los reguladores de carga PWM ya vienen programados de fábrica con los valores óptimos para sacar el máximo rendimiento en estas baterías.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Voltaje Nominal		12V
Capacidad Nominal C100		250Ah
Dimensiones	Total Alto (mm) (Incl. Terminales)	236
	Alto (mm)	214
	Largo (mm)	514
	Ancho (mm)	274
Peso (Kg)		60
Voltaje Absorción (V)		28,8
Tiempo Absorción (h)		2
Voltaje Flotación (V)		27,2
Ecuilización max. (V) (10 semanas periodo recomendado)		31,2
Tiempo Ecuilización (h)		1

DIMENSIONES BATERÍA:

