

GENERADORES KPC / GÉNÉRATEURS KPC

Generador insonorizado diésel 3000 rpm

Générateur silencieux diesel 3000 tpm



Especificaciones Técnicas / Spécifications Techniques

MODELO / MODÈLE

Modelo / Modèle	KDG7500TA Insonorizado / Insonorisé
Frecuencia / Fréquence	50 Hz
Fase / Phase	Monofásico / Monophasé
Tensión / Voltage	230 V
Potencia nominal / Puissance nominale	5.0 kW / 5.0 kVA
Potencia máxima / Puissance maximale	5.5 kW / 5.5 kVA
Salida DC	12V 8.3A
Factor de potencia (cosφ) / Facteur de puissance (cosφ)	1
Sistema de excitación / Système d'excitation	Sistema de auto-excitación, con escobillas / Système auto excité, avec balais
Dimensiones / Dimensions	910×530×740 mm
Peso / Poids	151 KG
Grado de aislamiento / Degré d'isolement	F
Sistema de regulación de voltaje / Système de régulation de tension	AVR
Incluye / Inclus	Con sistema de alarma de aceite / Avec système d'alarme d'huile

MOTOR / MOTEUR

Modelo / Modèle	KD188FAE (EURO 5)
Potencia nominal motor / Puissance nominale moteur	6.9 kW
Velocidad rotación nominal / Vitesse rotation nominale	3600 rpm/tpm
Arranque / Démarrage	Eléctrico / Électrique
Tipo / Type	1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire, vertical 1 cylindre, 4 temps, refroidi par air, vertical
Tipo de combustible / Type de carburant	Diésel / Diesel
Capacidad depósito combustible / Capacité du réservoir de carburant	14,5 L
Consumo (75% de carga) / Consommation (75% de charge)	1,6 L/h
Aceite lubricante / Huile lubrifiante	SAE10W30
Capacidad aceite lubricante / Capacité de l'huile lubrifiante	1,65 L
Diámetro x carrera / Diamètre x course	88*75 mm
Desplazamiento / Déplacement	0,456 L
Ratio de compresión / Ratio de compression	19.5 : 1
Nivel de ruido / Niveau de bruit	72-75 dB